

Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten

Teil-Bestellnummer

+

000

+

00 + Benötigte Anzahl Treibglieder^②

=

Bestellnummer

Beispiel:
MS 150 mit 25 cm Schienenlänge und PM3-Sägekette

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

Motorsägen				Sägeketten 												
MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	26.50	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	30.--	-	-	-	-
MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-	33.40	-	-	-	-
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57	3670	-	-	-	-	-	-	26.50	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	65	3670	-	-	-	-	-	-	30.40	-	-	-	-
MS 170, MS 171, MS 180 ^② , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MS 193 T, MSE 141, MSE 170 ^②	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	21.10	-	-	-	-
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	23.60	-	-	-	-
	40	3/8 P	1,1	55	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	25.70	-	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 241, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 200 ^② , MSE 210 ^② , MSE 230 ^②	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	3617	3616	-	-	24.40	3612	-	63.90	-
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	3617	3616	-	-	27.30	3612	-	72.30	-
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	3617	3616	-	-	29.80	3612	-	79.30	-
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	-	3616	-	-	24.40	3612	-	63.90	-
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	-	3616	-	-	27.30	3612	-	72.30	-
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	-	3616	-	-	29.80	3612	-	79.30	-
MS 230, MS 231 ^③ , MS 250, MS 251 ^③	35	.325	1,6	56	-	3686	3689	-	-	3639	-	30.10	-	3667	81.30	-
	40	.325	1,6	62	-	3686	3689	-	-	3639	-	33.--	-	3667	88.70	-
MS 260, MS 261, MS 271, MS 291	37	.325	1,6	62	-	3686	3689	-	-	3639	-	33.--	-	3667	88.70	-
	40	.325	1,6	67	-	3686	3689	-	-	3639	-	35.50	-	3667	95.10	-
	45	.325	1,6	74	-	3686	3689	-	-	3639	-	38.90	-	3667	104.80	-
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	-	3617 ^④	-	-	-	32.30	-	-	-	-
MS 361 MS 362, MS 390, MS 391	37	3/8	1,6	56	-	3652	3664	-	-	3621	3626	36.50	-	3683	98.--	-
	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	38.90	-	3683	104.80	-
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	42.60	-	3683	115.10	-
MS 440, MS 441, MS 460, MS 462, MS 500i, MS 660, MS 661	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	38.90	-	3683	104.80	-
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	42.60	-	3683	115.10	-
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	3626	46.20	-	3683	125.30	-
	63	3/8	1,6	84	-	3652	-	-	-	3621	3626	53.50	-	3683	145.70	-
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	-	-	-	3621	3626	58.20	-	3683	159.40	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	-	-	3621	3626	66.20	-	3683	181.65	-
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	-	-	-	3621	3626	71.70	-	3683	196.90	-
MS 880	53	.404	1,6	68	-	3668 ^④	-	-	-	3946 ^④	-	41.50	-	-	-	-
	63	.404	1,6	80	-	3668 ^④	-	-	-	3946 ^④	-	48.30	-	-	-	-
	75	.404	1,6	91	-	3668 ^④	-	-	-	3946 ^④	-	54.60	-	-	-	-
	90	.404	1,6	104	-	3668 ^④	-	-	-	3946 ^④	-	62.10	-	-	-	-
	90	.404	1,6	108	-	3668 ^④	-	-	-	3946 ^④	-	64.40	-	-	-	-
Hoch-Entaster				Sägeketten 												
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	26.50	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	30.--	-	-	-	-
HT 56, HT 101, HT 131	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	21.10	-	-	-	-
HT 101, HT 131	30	3/8 P	1,3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	3612	-	63.90	-

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Ab Baujahr 2014

③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden